



P-A-P Rohr

Papier-Alu-Papier

Aufbau: Biegsames Papier-Aluminium-Rohr, dreilagig, innen und außen imprägniertes Papier, mit dazwischen liegender Aluminiumschicht.

Anwendung: Warm- und Kaltluftleitungen, speziell im Kfz-Bereich als Vorwärmerschlauch oder für Standheizungen, sowie für den Orgelbau.



Temperatur °C: -40 bis +125

Toleranzen: -0,0 +1,0

Material Innen/Außen: Papier

Farbe Innen/Außen: hellgrau/dunkelgrau

Einlage/Spirale: Aluminium

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen-durchmesser mm	Rollenlänge lfm.	Biege-radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
800012	12	16	25	45	0,038	1-2 Tage	4,14 €
800014	14,5	18,5	25	50	0,058	1-2 Tage	4,29 €
800017	17,5	21,5	25	60	0,073	1-2 Tage	4,62 €
800020	20	24	25	80	0,087	1-2 Tage	4,83 €
800024	24,5	28,5	25	95	0,108	1-2 Tage	5,00 €
800030	30	34,5	25	120	0,127	1-2 Tage	5,20 €
800032	32	36,5	20	125	0,132	1-2 Tage	5,30 €
800036	35	39,5	20	130	0,145	1-2 Tage	5,50 €
800038	38	42,5	20	135	0,158	1-2 Tage	5,70 €
800040	40	44,5	25	140	0,174	1-2 Tage	5,80 €
800042	42	46,5	25	145	0,180	1-2 Tage	6,10 €
800045	45	49,5	25	160	0,186	1-2 Tage	6,60 €
800050	50	55	25	180	0,199	1-2 Tage	7,40 €
800055	55	60	20	200	0,255	1-2 Tage	8,20 €
800060	60	65	25	220	0,273	1-2 Tage	9,10 €
800065	65	70	25	240	0,288	1-2 Tage	9,70 €
800070	70	75	25	260	0,295	1-2 Tage	10,50 €
800075	75	80	20	280	0,317	1-2 Tage	11,50 €
800080	80	85	20	300	0,328	1-2 Tage	12,60 €
800090	90	95	20	330	0,361	1-2 Tage	14,10 €
800100	100	106	25	350	0,395	1-2 Tage	17,90 €
800110	110	116	25	370	0,435	1-2 Tage	23,20 €
800120	120	126	25	390	0,477	1-2 Tage	27,30 €
800125	125	131	25	400	0,494	40-60 Tage	30,70 €