



P-A-P Rohr

Papier-Alu-Papier

Aufbau: Biegsames Papier-Aluminium-Rohr, dreilagig, innen und außen imprägniertes Papier, mit dazwischen liegender Aluminiumschicht.

Anwendung: Warm- und Kaltluftleitungen, speziell im Kfz-Bereich als Vorwärmerschlauch oder für Standheizungen, sowie für den Orgelbau.



Temperatur °C: -40 bis +125

Toleranzen: -0,0 +1,0

Material Innen/Außen: Papier

Farbe Innen/Außen: dunkelgrau

Einlage/Spirale: Aluminium

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen-durchmesser mm	Rollenlänge lfm.	Biegeradius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
800012	12	16	20	45	0,038	1-2 Tage	3,53 €
800014	14,5	18,5	20	50	0,058	1-2 Tage	3,78 €
800017	17,5	21,5	20	60	0,073	1-2 Tage	4,05 €
800020	20	24	20	80	0,087	1-2 Tage	4,29 €
800024	24,5	28,5	20	95	0,108	1-2 Tage	4,45 €
800030	30	34,5	20	120	0,127	1-2 Tage	4,08 €
800032	32	36,5	20	125	0,132	1-2 Tage	4,29 €
800036	35	39,5	20	130	0,145	1-2 Tage	4,79 €
800038	38	42,5	20	135	0,158	1-2 Tage	4,98 €
800040	40	44,5	20	140	0,174	1-2 Tage	5,10 €
800042	42	46,5	20	145	0,180	1-2 Tage	5,40 €
800045	45	49,5	20	160	0,186	1-2 Tage	5,80 €
800050	50	55	20	180	0,199	1-2 Tage	6,50 €
800055	55	60	20	200	0,255	1-2 Tage	7,30 €
800060	60	65	20	220	0,273	1-2 Tage	7,90 €
800065	65	70	20	240	0,288	1-2 Tage	8,50 €
800070	70	75	20	260	0,295	1-2 Tage	9,20 €
800075	75	80	20	280	0,317	1-2 Tage	10,10 €
800080	80	85	20	300	0,328	1-2 Tage	11,00 €
800090	90	95	20	330	0,361	1-2 Tage	12,40 €
800100	100	106	20	350	0,395	1-2 Tage	15,80 €
800110	110	116	25	370	0,435	1-2 Tage	20,40 €
800120	120	126	20	390	0,477	1-2 Tage	24,00 €
800125	125	131	20	400	0,494	40-60 Tage	27,00 €