PE-Rohr

Aufbau: Biegsames Rohr aus Polyäthylen (LD-PE weich), lebensmittelecht.
Anwendung: (Druck-)Luft und Flüssigkeiten in der Pneumatik, Regel- und Messtechnik, Dosiertechnik, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -40 bis +70
Normen: FDA Title 21 CFR 177.1520 c 3.1.a
Material Innen/Außen: Polyethylen
Farbe Innen/Außen: natur

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen-durch-messer mm	Rollen-länge lfm.	Überdruck bar	Biege-radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
6430204	2	4	100	20,00	32	0,009	1-2 Tage	0,40 €
6430305	3	5	100	15,00	40	0,012	1-2 Tage	0,45 €
6430406	4	6	100	12,00	48	0,015	1-2 Tage	0,55 €
6430608	6	8	100	8,00	64	0,021	1-2 Tage	0,75 €
6430810	8	10	100	6,00	80	0,026	1-2 Tage	0,93 €
6430912	9	12	100	12,00	90	0,048	1-2 Tage	2,20 €
6431012	10	12	100	5,00	90	0,033	1-2 Tage	1,18 €

BEBEFLEX GmbH
Haideäckerstraße 2a, A-2325 Himberg
Telefon: +43 2235 87550-0