PS-HTS T400

Aufbau: Genähter Heißluftschlauch aus beschichtetem Glasfasergewebe mit Stahldrahtspirale, Scheuerschutz und beiderseits spiralfreien Muffen.
Eigenschaften: Vollflexibel, stauchbar auf ca. 30% der ausgezogenen Länge.
Anwendung: Hochtemperatur-Schlauch für extrem heiße Luft und Abgase, LKW Leistungsprüfstände, Stahlindustrie.

Temperatur °C: bis +400
Material Innen/Außen: Glasfaser
Farbe Innen/Außen: silber
Einlage/Spirale: Stahldrahtspirale

Art.Nr.	NW	Außen-durch-messer mm	Rollen-länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege-radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
591200	203	213	10	0,18	0,04	200	2,700	20-30 Tage	190,10 €
591250	254	264	10	0,17	0,03	254	1,700	20-30 Tage	205,20 €
591300	305	315	10	0,16	0,02	300	1,900	20-30 Tage	244,00 €
591315	315	325	10	0,16	0,02	315	2,000	20-30 Tage	245,90 €
591500	500	510	10	0,11	0,01	500	2,700	20-30 Tage	374,20 €

BEBEFLEX GmbH
Haideäckerstraße 2a, A-2325 Himberg
Telefon: +43 2235 87550-0