



PTFE-Schlauch

Aufbau: Biegsames Rohr aus PTFE (Polytetrafluorethylen), bis zu 50 m in einer Länge.

Eigenschaften: Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, schwerentflammbar nach UL94, Shore-Härte 63 +-5, elektrisch isolierend, lebensmittelecht, physiologisch unbedenklich.

Anwendung: Universalschlauch für gasförmige und flüssige Medien in der Labortechnik, Medizintechnik, Chemie- und Lebensmittelindustrie, Dosiertechnik und Apparatebau.

Temperatur °C: -100 bis +250

Material Innen/Außen: PTFE

Farbe Innen/Außen: natur

Unterlängenzuschlag: nur ganze Längen



Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
6460406	4	6	10	12,00	72	0,020	1-2 Tage	2,42 €
6460608	6	8	10	8,00	96	0,031	1-2 Tage	3,85 €
6460810	8	10	10	6,00	120	0,039	1-2 Tage	4,75 €
6461012	10	12	10	5,00	150	0,048	1-2 Tage	5,50 €