PVC-Wasser gelb

Aufbau: PVC-Schlauch mit schwarzer Seele, drallfreier Gewebeeinlage und gelber Decke in hochwertiger Premiumqualität.
Eigenschaften: Hohe Wetter- und Ozonbeständigkeit, Druckangaben beziehen sich auf eine Temperatur von +20°C.
Anwendung: Kaltwasserschlauch für Industrie, Bau, Landwirtschaft, Gartenbau.

Temperatur °C: -15 bis +60
Material Innen/Außen: PVC
Farbe Innen/Außen: schwarz / gelb
Einlage/Spirale: Gewebe

Unterlängenzuschlag: nur ganze Längen

Art.Nr.	NW	Außen-durch-messer mm	Rollen-länge lfm.	Überdruck bar	Biege-radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
621019	19	25	50	10,00	190	0,270	1-2 Tage	1,55 €
621025	25	32	50	10,00	250	0,410	10-14 Tage	5,30 €
621032	32	42	50	10,00	320	0,760	10-14 Tage	7,90 €
621040	40	50	50	10,00	400	0,900	10-14 Tage	18,30 €

BEBEFLEX GmbH
Haideäckerstraße 2a, A-2325 Himberg
Telefon: +43 2235 87550-0