

Radiator

Aufbau: EPDM-Gummischlauch mit Gewebeinlagen, Platzdruck >12 bar.

Eigenschaften: Beständig gegen eine Vielzahl von Frostschutzmitteln und Sole, bedingt ölbeständig.

Anwendung: KFZ-Kühler, Heißwasser, Solaranlagen.

Temperatur °C: -30 bis +110

Material Innen/Außen: EPDM

Farbe Innen/Außen: schwarz

Einlage/Spirale: Gewebe



Untertlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
850010	10	17	40	4,00	100	0,210	1-2 Tage	4,60 €
850013	13	20	40	4,00	130	0,220	1-2 Tage	5,40 €
850015	15	22	40	4,00	150	0,250	1-2 Tage	5,80 €
850018	18	25	40	4,00	180	0,270	1-2 Tage	7,70 €
850020	20	27	40	4,00	200	0,300	1-2 Tage	9,60 €
850022	22	29	40	4,00	220	0,370	1-2 Tage	10,80 €
850025	25	32	40	4,00	250	0,420	1-2 Tage	11,50 €
850028	28	35	40	4,00	280	0,460	1-2 Tage	12,80 €
850030	30	37	40	4,00	300	0,470	1-2 Tage	14,40 €
850032	32	39	40	4,00	320	0,480	1-2 Tage	14,80 €
850035	35	42	40	4,00	350	0,490	1-2 Tage	15,70 €
850038	38	45	40	4,00	380	0,530	1-2 Tage	17,10 €
850040	40	47	40	4,00	400	0,870	1-2 Tage	18,00 €
850042	42	49	40	4,00	420	0,900	1-2 Tage	18,50 €
850045	45	53	40	4,00	450	0,960	1-2 Tage	20,10 €
850048	48	56	40	4,00	480	1,020	1-2 Tage	20,90 €
850050	50	58	40	4,00	500	1,050	1-2 Tage	21,60 €
850055	55	65	40	4,00	550	1,170	10-14 Tage	33,20 €
850060	60	70	40	4,00	600	1,260	1-2 Tage	24,20 €
850063	65	73	40	4,00	650	1,420	1-2 Tage	25,10 €
850075	75	86	40	4,00	750	1,420	10-14 Tage	28,70 €
850080	80	90	40	4,00	800	2,400	10-14 Tage	46,50 €
850090	90	100	40	4,00	900	1,420	10-14 Tage	35,10 €
850110	110	122	20	4,00	110	2,740	10-14 Tage	52,00 €