



Schlauchstutzen mit Überwurfmutter

Schlauchstutzen mit Überwurfmutter Edelstahl

Aufbau: Gerillte Schlauchtülle mit drehbarer Überwurfmutter mit BSP-Gewinde und Sicherungsnut, flachdichtend, für Schelleneinband oder Verpressung.

Eigenschaften: Rippenstruktur optimiert für Schläuche mit Folienliner, bei Einbindung mit Klemmschalen vor Ort montierbar und wiederverwendbar.

Anwendung: Universelle Verschraubung in der Lebensmittel-, Chemie- und Anlagentechnik



Normen: EN 14420-2

Material Innen/Außen: Edelstahl 1.4408 V4A

Farbe Innen/Außen: silber

Armaturenvorschlag: Klemmschalen

Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
352N12V	13 - 1/2"	25,00	0,045	10	1-2 Tage	13,10 €	11,79
353N34V	19 - 3/4"	25,00	0,074	10	1-2 Tage	14,30 €	12,87
354N1V	25 - 1"	25,00	0,106	10	1-2 Tage	17,30 €	15,57
356N64V	38 - 6/4"	25,00	0,242	10	1-2 Tage	24,80 €	22,32
357N2V	50 - 2"	25,00	0,460	10	1-2 Tage	36,40 €	32,76