Silikon-Gewebe

Aufbau: Extrudierter Silikon-Schlauch mit Gewebeeinlagen.
Eigenschaften: Lebensmittelecht, konform nach FDA und BGA, Shore-Härte 60°, innen und außen glatt.
Anwendung: Hochtemperaturschlauch für Flüssigkeiten, Luft und Dämpfe in der Lebensmittel-, Pharma- und technischen Industrie, sowie für die Medizintechnik.

Temperatur °C: -70 bis +180
Material Innen/Außen: Silikon
Farbe Innen/Außen: transparent / rot
Einlage/Spirale: Gewebe

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen-durch-messer mm	Rollen-länge lfm.	Überdruck bar	Biege-radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
751004	4	9	50	8,00	40	0,066	40-60 Tage	8,80 €
751005	5	11	100	6,00	50	0,085	1-2 Tage	7,30 €
751006	6	12	25	5,00	60	0,150	1-2 Tage	7,30 €
751008	8	14	50	4,50	80	0,165	1-2 Tage	14,40 €
751010	10	16	50	10,00	100	0,181	1-2 Tage	14,80 €
751012	12	19,5	50	3,50	120	0,206	1-2 Tage	20,30 €
751016	16	24	25	7,00	160	0,280	10-14 Tage	22,50 €
751019	19	27	25	7,00	190	0,317	10-14 Tage	22,10 €
751025	25	35	25	7,00	250	0,630	10-14 Tage	30,60 €

BEBEFLEX GmbH
Haideäckerstraße 2a, A-2325 Himberg
Telefon: +43 2235 87550-0