



## Silikon-Gewebe

**Aufbau:** Extrudierter Silikon-Schlauch mit Gewebeeinlagen.

**Eigenschaften:** Lebensmittelecht, konform nach FDA und BGA, Shore-Härte 60°, innen und außen glatt.

**Anwendung:** Hochtemperaturschlauch für Flüssigkeiten, Luft und Dämpfe in der Lebensmittel-, Pharma- und technischen Industrie, sowie für die Medizintechnik.



**Temperatur °C:** -70 bis +180

**Material Innen/Außen:** Silikon

**Farbe Innen/Außen:** transparent / rot

**Einlage/Spirale:** Gewebe

**Untertlängenzuschlag:** 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
751004	4	9	50	8,00	40	0,066	40-60 Tage	9,50 €
751005	5	11	100	6,00	50	0,085	1-2 Tage	12,30 €
751006	6	12	50	5,00	60	0,160	1-2 Tage	17,20 €
751008	8	14	50	4,50	80	0,206	1-2 Tage	18,40 €
751010	10	17	50	4,00	100	0,206	1-2 Tage	21,50 €
751012	12	19,5	50	3,50	120	0,206	1-2 Tage	22,50 €
751016	16	25	25	3,00	160	0,500	40-60 Tage	32,60 €
751025	25	35	25	3,00	250	0,730	40-60 Tage	71,20 €