



## Silo/6/LM

**Aufbau:** Gummischlauch mit glatter Seele, Gewebereinlagen, 2 gekreuzten Kupferlitzen und stoffgemusterter Decke.

**Eigenschaften:** Lebensmittelcht, antistatisch, Abrieb 100 mm<sup>3</sup> nach ISO 4649.

**Anwendung:** Druckschlauch für Zucker, Pulver, Getreide, Futtermittel und andere abrasive trockene Lebensmittel.

**Temperatur °C:** -30 bis +80

**Normen:** EG 1935/2004, BfR XXI Kat. 4, FDA (CFR 21 § 177.2600).

**Material Innen/Außen:** NR+SBR / SBR

**Farbe Innen/Außen:** weiß / schwarz

**Einlage/Spirale:** Gewebe + CU-Litze

**Armaturenvorschlag:** Storzkupplung

**Untertlängenzuschlag:** 20,00% bzw. mindestens € 5,00



Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
939075	75	93	40	6,00	750	2,680	10-14 Tage	102,30 €
939100	102	118	20	6,00	950	3,220	10-14 Tage	82,90 €