



Silo/8SP/LM

Aufbau: Gummischlauch mit glatter Seele, Gewebereinlagen, 2 gekreuzten Kupferlitzen, Stahldrahtspirale und stoffgemusterter Decke.

Eigenschaften: Lebensmittelcht, antistatisch, Abrieb 100 mm³ nach ISO 4649.

Anwendung: Saug- und Druckschlauch für Zucker, Pulver, Getreide, Futtermittel und andere abrasive trockene Lebensmittel.

Temperatur °C: -30 bis +80

Normen: EG 1935/2004, BfR XXI Kat. 4, FDA (CFR 21 § 177.2600).

Material Innen/Außen: NR+SBR / SBR

Farbe Innen/Außen: weiß / schwarz

Einlage/Spirale: Gewebe + Spirale + CU-Litze

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00



Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
938076	75	93	40	8,00	0,80	420	2,780	10-14 Tage	92,60 €
938100	102	122	20	8,00	0,80	650	4,050	10-14 Tage	127,70 €