



Spiro-Reduktion

Aufbau: Pressteil mit 2 x 50 mm langen Rohrstützen und Sicke, auf Rohrmaß gefertigt.

Anwendung: Reduktion von Lüftungsrohren und -schläuchen.

Temperatur °C: +300

Material Innen/Außen: Stahl verzinkt

Farbe Innen/Außen: silber

Leitfähigkeit: ja



Art.Nr.	Nenngröße	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
175080050	80 50	0,120	10	10-14 Tage	12,10 €	10,89
175100050	100 50	0,140	60	10-14 Tage	12,10 €	10,89
175100080	100 80	0,140	10	10-14 Tage	12,10 €	10,89
175125080	125 80	0,200	10	10-14 Tage	14,60 €	13,14
175125100	125 100	0,200	10	10-14 Tage	14,60 €	13,14
175150125	150 125	0,280	10	10-14 Tage	15,10 €	13,59
175160080	160 80	0,200	10	10-14 Tage	15,10 €	13,59
175160100	160 100	0,200	10	10-14 Tage	15,10 €	13,59
175160125	160 125	0,280	10	10-14 Tage	15,10 €	13,59
175180150	180 150	0,320	10	10-14 Tage	21,00 €	18,90
175200100	200 100	0,320	10	10-14 Tage	21,00 €	18,90
175200125	200 125	0,320	10	10-14 Tage	21,00 €	18,90
175200160	200 160	0,320	10	10-14 Tage	21,00 €	18,90