



Storzkupplung Außengewinde

Aufbau: Festkupplung mit Außengewinde, geschmiedeten Knaggen und öl- und benzinbeständigem Dichtungsring.

Eigenschaften: Knaggenabstand nach DIN: A=133, B=89, C=66, D=31 mm.

Temperatur °C: +90

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470AA100	A AG 4"	16,00	1,050	10	1-2 Tage	38,30 €	34,47
470BA020	B AG 2"	16,00	0,380	10	1-2 Tage	35,50 €	31,95
470BA025	B AG 2 1/2"	16,00	0,400	10	1-2 Tage	17,60 €	15,84
470BA030	B AG 3"	16,00	0,400	10	1-2 Tage	17,60 €	15,84
470CA010	C AG 1"	16,00	0,240	10	1-2 Tage	29,40 €	26,46
470CA020	C AG 2"	16,00	0,220	10	1-2 Tage	11,10 €	9,99
470CA054	C AG 5/4"	16,00	0,210	10	1-2 Tage	26,30 €	23,67
470CA064	C AG 6/4"	16,00	0,220	10	1-2 Tage	15,90 €	14,31
470DA010	D AG 1"	16,00	0,070	10	1-2 Tage	9,70 €	8,73