Storzkupplung Außengewinde

Aufbau: Festkupplung mit Außengewinde, geschmiedeten Knaggen und öl- und benzinbeständigem Dichtungsring.
Eigenschaften: Knaggenabstand nach DIN: A=133, B=89, C=66, D=31 mm.
Temperatur °C: +90
Material Innen/Außen: Aluminium
Farbe Innen/Außen: silber
Dichtung: NBR

Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470AA100	A AG 4"	16,00	1,050	10	1-2 Tage	39,50 €	35,55
470BA020	B AG 2"	16,00	0,380	10	1-2 Tage	35,50 €	31,95
470BA025	B AG 2 1/2"	16,00	0,400	10	1-2 Tage	18,70 €	16,83
470BA030	B AG 3"	16,00	0,400	10	1-2 Tage	18,50 €	16,65
470CA010	C AG 1"	16,00	0,240	10	1-2 Tage	29,40 €	26,46
470CA020	C AG 2"	16,00	0,220	10	1-2 Tage	12,20 €	10,98
470CA054	C AG 5/4"	16,00	0,210	10	1-2 Tage	28,90 €	26,01
470CA064	C AG 6/4"	16,00	0,220	10	1-2 Tage	15,90 €	14,31
470DA010	D AG 1"	16,00	0,070	10	1-2 Tage	10,90 €	9,81

BEBEFLEX GmbH
Haideäckerstraße 2a, A-2325 Himberg
Telefon: +43 2235 87550-0

bebeflex