



Storzkupplung Innengewinde

Aufbau: Festkupplung mit Innengewinde, geschmiedeten Knaggen und öl- und benzinbeständigem Dichtungsring.

Eigenschaften: Knaggenabstand nach DIN: A=133, B=89, C=66, D=31 mm.

Temperatur °C: +90

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470AI040	A IG 4"	16,00	1,000	10	1-2 Tage	34,70 €	31,23
470AI040D	A IG 4" drehbar	16,00	1,000	10	10-14 Tage	116,90 €	105,21
470BI020	B IG 2"	16,00	0,400	10	1-2 Tage	33,40 €	30,06
470BI025	B IG 2 1/2"	16,00	0,400	10	1-2 Tage	17,40 €	15,66
470BI030	B IG 3"	16,00	0,400	10	1-2 Tage	17,00 €	15,30
470BI030D	Storz IG 3" drehbar	16,00	0,400	10	10-14 Tage	64,20 €	57,78
470CI010	C IG 1"	16,00	0,330	10	1-2 Tage	29,20 €	26,28
470CI020	C IG 2"	16,00	0,280	10	1-2 Tage	11,10 €	9,99
470CI020D	C IG 2" drehbar	16,00	0,280	10	1-2 Tage	51,80 €	46,62
470CI054	C IG 5/4"	16,00	0,210	10	1-2 Tage	22,10 €	19,89
470CI064	C IG 6/4"	16,00	0,230	10	1-2 Tage	15,30 €	13,77
470DI010	D IG 1"	16,00	0,080	10	1-2 Tage	9,10 €	8,19
470DI034	D IG 3/4"	16,00	0,080	10	1-2 Tage	23,60 €	21,24