



Storzkupplung mit Schlauchtülle

Aufbau: Storz Saug- und Druckkupplung mit langem Schlauchstutzen für Schellen- oder Drahteinbindung, mit geschmiedeten Knaggen und öl- und benzinbeständigem Dichtungsring. DIN-Ausführungen mit glattem Stutzen für Klemmschalen.

Eigenschaften: Knaggenabstand nach DIN: A=133, B=89, C=66, D=31 mm.

Temperatur °C: +90

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



| Art.Nr. | Nenngröße | Überdruck bar | Gewicht kg/Stk. | Verp. Stk. | Lieferzeit | Preis / Stk. exkl. UST | VE Preis / Stk. exkl. UST |
|----------|-------------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 470A100 | A NW 100 | 16,00 | 1,700 | 10 | 1-2 Tage | 37,40 € | 33,66 |
| 470B063D | B NW 63 DIN | 16,00 | 0,640 | 1 | 10-14 Tage | 68,00 € | 61,20 |
| 470B075 | B NW 75 | 16,00 | 0,670 | 10 | 1-2 Tage | 22,40 € | 20,16 |
| 470B075D | B NW 75 DIN | 16,00 | 0,700 | 1 | 10-14 Tage | 36,00 € | 32,40 |
| 470C025 | C NW 25 | 16,00 | 0,350 | 10 | 1-2 Tage | 22,50 € | 20,25 |
| 470C032 | C NW 32 | 16,00 | 0,360 | 10 | 1-2 Tage | 23,10 € | 20,79 |
| 470C038 | C NW 38 | 16,00 | 0,370 | 10 | 1-2 Tage | 20,30 € | 18,27 |
| 470C040 | C NW 40 | 16,00 | 0,370 | 10 | 1-2 Tage | 23,70 € | 21,33 |
| 470C052 | C NW 52 | 16,00 | 0,380 | 10 | 1-2 Tage | 12,10 € | 10,89 |
| 470D19 | D NW 19 | 16,00 | 0,080 | 10 | 1-2 Tage | 23,10 € | 20,79 |
| 470D25 | D NW 25 | 16,00 | 0,100 | 10 | 1-2 Tage | 8,20 € | 7,38 |
| 470F150 | F NW 150 | 16,00 | 3,050 | 10 | 1-2 Tage | 131,50 € | 118,35 |