Super Elastic

Aufbau: PVC-Schlauch mit glatter Seele und außen liegender Spirale.
Eigenschaften: Robuster Saug- und Druckschlauch mit guter mechanischer Belastbarkeit, kälteflexibel, widerstandsfähig gegen Witterung und einen großen Teil von Chemikalien.
Anwendung: Schlamm, Jauche, Süß-, Salz- und Abwasser, Insektizide, Spritzmittel, Bewässerung.

Temperatur °C: -20 bis +55
Material Innen/Außen: PVC
Farbe Innen/Außen: grau / grau+blau
Einlage/Spirale: Hart-PVC-Spirale

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen-durch-messer mm	Rollen-länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege-radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
626025	25	32,5	50	7,00	0,80	150	0,480	1-2 Tage	5,10 €
626032	32	40	50	6,00	0,80	210	0,600	1-2 Tage	6,50 €
626038	38	46	50	6,00	0,80	250	0,690	1-2 Tage	7,50 €
626050	51	60	50	5,00	0,80	330	1,050	1-2 Tage	10,90 €
626063	63	72	50	4,50	0,80	400	1,130	1-2 Tage	18,40 €
626075	76	86	30	4,00	0,80	500	1,750	1-2 Tage	18,30 €
626090	90	102	30	3,30	0,80	630	2,190	40-60 Tage	27,80 €
626100	102	114	30	3,00	0,80	700	2,600	1-2 Tage	30,10 €
626110	110	122	20	3,00	0,80	780	2,400	40-60 Tage	33,70 €
626125	127	141	20	2,50	0,80	890	3,900	1-2 Tage	40,20 €
626150	152	168	10	2,00	0,80	1,100	5,000	40-60 Tage	55,20 €
626160	160	176	10	2,00	0,70	1,100	5,500	40-60 Tage	62,00 €
626200	203	225	5	1,50	0,80	1,400	9,800	40-60 Tage	106,40 €

BEBEFLEX GmbH
Haideäckerstraße 2a, A-2325 Himberg
Telefon: +43 2235 87550-0