



## Superflex EVA

**Aufbau:** Gewickelter Profil-Schlauch aus Äthyl-Vinyl-Acetat.

**Eigenschaften:** Hochflexibel, innen fast glatt, bedingt trittfest, gute Rückstellkraft.

**Anwendung:** Staubsauger, Industriesauger, Trocknungsgeräte, Klimatechnik, Schwimmbadreinigung, Kabelschuttschlauch.

**Temperatur °C:** -40 bis +60

**Material Innen/Außen:** EVA

**Farbe Innen/Außen:** grau

**Armaturenvorschlag:** Schraubmuffen mit Linksgewinde.

**Untertlängenzuschlag:** nur ganze Längen



Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
630025	25	33	25	0,60	50	0,180	1-2 Tage	4,03 €
630027	27	35	25	0,60	55	0,250	40-60 Tage	8,60 €
630032	32	40	25	0,60	60	0,220	1-2 Tage	4,78 €
630038	38	45	25	0,50	70	0,270	1-2 Tage	5,60 €
630050	50	60	25	0,50	100	0,400	1-2 Tage	7,60 €