



Superflex PVC

Aufbau: PVC-Schlauch mit verdeckter, PVC-ummantelter Stahldrahtspirale und axialen Nylonfäden, für Schraubmuffen mit Linksgewinde.

Eigenschaften: Hochflexibel, zugfest, innen fast glatt, außen gewellt.

Anwendung: Nass- und Trockensauger, Industriesauger, Autowaschanlagen, Reinigungsmaschinen, Schweißgasabsaugung, auch zum drucklosen Durchleiten von Wasser oder als Beckenauslaufschlauch.



Temperatur °C: -10 bis +85

Material Innen/Außen: PVC

Farbe Innen/Außen: schwarz

Einlage/Spirale: Stahldrahtspirale, Längsfaden

Armaturenvorschlag: Schraubmuffen mit Linksgewinde.

Untertlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
760025	25	31	15	1,60	0,35	25	0,200	1-2 Tage	5,90 €
760028	28	34	15	1,60	0,35	28	0,200	1-2 Tage	8,10 €
760032	32	38	15	1,50	0,35	32	0,250	1-2 Tage	5,80 €
760035	35	41	15	1,40	0,30	35	0,290	1-2 Tage	8,40 €
760038	38	44	15	1,40	0,30	38	0,350	1-2 Tage	7,00 €
760041	41	47	15	1,40	0,30	41	0,400	1-2 Tage	9,10 €
760044	44	50	15	1,30	0,28	44	0,400	1-2 Tage	10,00 €
760051	51	57	15	1,30	0,28	51	0,460	1-2 Tage	9,10 €
760063	63	69	15	1,00	0,25	66	0,550	1-2 Tage	11,60 €
760070	70	76	15	0,80	0,20	70	0,650	20-30 Tage	18,10 €
760076	76	82	10	0,80	0,20	75	0,710	20-30 Tage	18,70 €
760080	80	86	10	0,70	0,18	80	0,710	20-30 Tage	20,80 €