



Superflex TPO

Aufbau: Gewickelter Profil-Schlauch aus TPO (Thermoplastische Elastomere auf Olefinbasis).

Eigenschaften: Hochflexibel, innen fast glatt, bedingt trittfest, gute Rückstellkraft, geringer Strömungswiderstand.

Anwendung: Staubsauger, Industriesauger, Trocknungsgeräte, Klimatechnik, Schwimmbadreinigung, Kabelschuttschlauch.



Temperatur °C: -40 bis +60

Material Innen/Außen: TPO

Farbe Innen/Außen: grau

Armaturenvorschlag: Schraubmuffen mit Linksgewinde.

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
630025	25	33	25	0,60	50	0,180	1-2 Tage	4,88 €
630027	27	35	25	0,60	55	0,250	40-60 Tage	9,60 €
630032	32	40	25	0,60	60	0,220	1-2 Tage	5,60 €
630038	38	45	25	0,50	70	0,270	1-2 Tage	6,40 €
630050	50	60	25	0,50	100	0,400	1-2 Tage	8,10 €