Supertop UPE/SP-EL

Aufbau: Gummischlauch mit schwarzer vernetzter Polyäthylenseele (UPE), Stahldrahtspriale und EPDM-Decke.
Eigenschaften: Saug- und Druckschlauch, elektrisch leitfähig, innen und außen glatt, Betriebstemperatur abhängig vom Medium, Beständigkeit laut Liste Spalte UPE.
Anwendung: Universalchemieschlauch, beständig gegen fast alle Chemikalien und Ölprodukte.

Temperatur °C: -30 bis +100
Normen: EN 12115:2011, TRbF 131/2:1992
Material Innen/Außen: UPE / EPDM
Farbe Innen/Außen: schwarz
Einlage/Spirale: Gewebe + Spirale
Leitfähigkeit: 10h6 Ohm

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen-durch-messer mm	Rollen-länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege-radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
977019	19	31	40	16,00	0,90	190	0,740	10-14 Tage	46,90 €
977025	25	37	40	16,00	0,90	230	0,900	10-14 Tage	56,00 €
977032	32	44	40	16,00	0,90	260	1,090	10-14 Tage	63,30 €
977038	38	51	40	16,00	0,90	350	1,430	10-14 Tage	71,20 €
977050	50	66	40	16,00	0,90	410	1,860	10-14 Tage	97,20 €
977063	63	79	40	16,00	0,90	450	2,460	10-14 Tage	132,30 €
977100	100	116	20	16,00	0,90	700	4,650	40-60 Tage	182,30 €

BEBEFLEX GmbH
Haideäckerstraße 2a, A-2325 Himberg
Telefon: +43 2235 87550-0