



TC-Kupplung mit Schlauchstutzen

Aufbau: TC-Kupplung mit gerilltem Stutzen und Sicherungsbund für die wahlweise Einbindung mit Halbschalen nach DIN, Gelenkbolzenschellen oder Bandimex-Spannschellen.

Temperatur °C: +200

Normen: DIN 32676

Material Innen/Außen: Edelstahl AISI 316

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
467013	13	16,00	0,070	10	10-14 Tage	33,70 €	30,33
467019	19	16,00	0,090	10	10-14 Tage	30,80 €	27,72
467025	25	16,00	0,170	10	10-14 Tage	38,70 €	34,83
467032	32	16,00	0,180	10	10-14 Tage	35,90 €	32,31
467038	38	16,00	0,210	10	10-14 Tage	35,90 €	32,31
467050	50	16,00	0,310	10	10-14 Tage	45,20 €	40,68
467051	51	16,00	0,320	10	10-14 Tage	45,20 €	40,68
467063	63	16,00	0,570	10	10-14 Tage	130,80 €	117,72
467075	75	16,00	0,780	10	10-14 Tage	211,80 €	190,62
467076	76	16,00	0,810	10	10-14 Tage	211,80 €	190,62