Thunderflex UPE/SP/EL

Aufbau: Gummischlauch mit schwarz-weiß gefleckter vernetzter Polyäthylenseele (UPE), Stahldrahtspriale, Kupferlitze und EPDM-Decke.
Eigenschaften: Saug- und Druckschlauch, lebensmittelecht, elektrisch leitfähig, innen und außen glatt, Betriebstemperatur abhängig vom Medium, Beständigkeit laut Liste Spalte UPE.
Anwendung: Universalchemieschlauch für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie, beständig gegen fast alle Chemikalien und Ölprodukte.

Temperatur °C: -30 bis +100
Normen: EN 12115/99:2011; TRbF 131/2:1992; FDA 21/177.1520
Material Innen/Außen: UPE / EPDM
Farbe Innen/Außen: schwarz-weiß / schwarz
Einlage/Spirale: Gewebe + Spirale
Leitfähigkeit: 10h6 Ohm

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen-durch-messer mm	Rollen-länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege-radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
979019	19	31	30	16,00	0,90	180	0,670	40-60 Tage	38,80 €
979025	25	38	30	16,00	0,90	230	0,900	1-2 Tage	46,20 €
979032	32	44	30	16,00	0,90	300	1,030	40-60 Tage	49,70 €
979050	50	66	40	16,00	0,90	410	1,670	10-14 Tage	72,20 €

BEBEFLEX GmbH
Haideäckerstraße 2a, A-2325 Himberg
Telefon: +43 2235 87550-0