Toronto

Aufbau: Dorngefertiger SBR-Gummischlauch mit Gewebeeinlagen und Stahldrahtspirale.
Eigenschaften: Innen und außen glatt, abriebfest, wetter- und ozonbeständig, bei reduziertem Betriebsdruck von 4 bar bis +95°C Temperaturbereich belastbar.
Anwendung: Saug- und Druckschlauch für Wasser, Abwasser, Heizwasser, Schlamm, Fäkalien, leichte Laugen und Säuren.

Temperatur °C: -30 bis +80
Material Innen/Außen: SBR
Farbe Innen/Außen: schwarz
Einlage/Spirale: Gewebe + Spirale

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen-durch-messer mm	Rollen-länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege-radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
920019	19	29	40	10,00	0,90	120	0,710	10-14 Tage	20,50 €
920025	25	33	60	10,00	0,90	150	0,570	1-2 Tage	16,10 €
920032	32	40	60	10,00	0,90	180	0,730	1-2 Tage	18,40 €
920038	38	50	40	10,00	0,90	210	1,300	1-2 Tage	24,20 €
920040	40	49,5	60	10,00	0,90	220	0,960	10-14 Tage	24,40 €
920050	51	60,5	60	10,00	0,90	300	1,240	1-2 Tage	26,30 €
920060	60	73	20	10,00	0,90	360	1,930	10-14 Tage	34,90 €
920063	63	77	40	10,00	0,90	370	1,780	10-14 Tage	40,80 €
920075	76	90	40	10,00	0,90	430	3,000	1-2 Tage	42,30 €
920080	80	94	40	10,00	0,90	480	3,200	10-14 Tage	55,60 €
920090	90	104	40	10,00	0,90	540	3,860	10-14 Tage	63,90 €
920100	102	114	20	10,00	0,90	600	3,620	1-2 Tage	59,70 €
920110	110	126	20	10,00	0,90	700	6,120	10-14 Tage	90,80 €
920127	127	144	20	10,00	0,90	800	7,230	10-14 Tage	97,50 €
920150	152	170	20	8,00	0,90	900	10,000	10-14 Tage	134,70 €
920200	203	227	10	6,00	0,90	1,300	17,100	10-14 Tage	222,80 €

BEBEFLEX GmbH
Haideäckerstraße 2a, A-2325 Himberg
Telefon: +43 2235 87550-0