

Toronto

Aufbau: Dorngefertigter SBR-Gummischlauch mit Gewebeeinlagen und Stahldrahtspirale.

Eigenschaften: Innen und außen glatt, abriebfest, wetter- und ozonbeständig, bei reduziertem Betriebsdruck von 4 bar bis +95°C Temperaturbereich belastbar.

Anwendung: Saug- und Druckschlauch für Wasser, Abwasser, Heizwasser, Schlamm, Fäkalien, leichte Laugen und Säuren.

Temperatur °C: -30 bis +80

Material Innen/Außen: SBR

Farbe Innen/Außen: schwarz

Einlage/Spirale: Gewebe + Spirale

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00



Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
920019	19	29	40	10,00	0,90	120	0,710	10-14 Tage	18,70 €
920025	25	35	40	10,00	0,90	150	0,800	1-2 Tage	17,50 €
920032	32	42	40	10,00	0,90	180	0,970	1-2 Tage	19,60 €
920038	38	50	40	10,00	0,90	210	1,300	1-2 Tage	22,10 €
920040	40	52	40	10,00	0,90	220	1,350	10-14 Tage	26,00 €
920050	51	64	40	10,00	0,90	300	1,790	1-2 Tage	28,00 €
920060	60	73	40	10,00	0,90	360	2,280	10-14 Tage	35,30 €
920063	63	77	40	10,00	0,90	370	1,780	10-14 Tage	37,20 €
920075	76	90	40	10,00	0,90	430	3,000	1-2 Tage	41,90 €
920080	80	94	40	10,00	0,90	480	3,200	10-14 Tage	50,70 €
920090	90	104	40	10,00	0,90	540	3,860	10-14 Tage	58,20 €
920100	102	118	40	10,00	0,90	600	4,450	1-2 Tage	60,30 €
920110	110	126	20	10,00	0,90	700	6,120	10-14 Tage	73,00 €
920127	127	144	20	10,00	0,90	800	7,230	10-14 Tage	88,90 €
920150	152	170	20	8,00	0,90	900	10,000	10-14 Tage	122,70 €
920200	203	227	10	6,00	0,90	1,300	17,100	10-14 Tage	203,10 €