



Vapor

Aufbau: Dorngefertigter EPDM-Gummischlauch mit Gewebeanlagen, Platzdruck > 80 bar.

Anwendung: Dampfschlauch, für Heißwasser bis +95°C mit 20 bar Betriebsdruck belastbar.

Temperatur °C: -40 bis +170

Material Innen/Außen: EPDM

Farbe Innen/Außen: schwarz

Einlage/Spirale: Gewebe



Untertlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
940010	10	20	40	7,00	80	0,320	10-14 Tage	13,20 €
940013	13	23	40	7,00	95	0,400	1-2 Tage	15,40 €
940019	19	31	40	7,00	120	0,580	1-2 Tage	19,50 €
940025	25	39	40	7,00	160	0,720	1-2 Tage	21,30 €
940032	32	46	40	7,00	190	1,000	1-2 Tage	33,30 €
940038	38	54	40	7,00	230	1,200	1-2 Tage	38,90 €
940050	50	70	40	7,00	290	1,680	1-2 Tage	49,80 €
940063	63	83	40	7,00	360	2,444	10-14 Tage	70,60 €
940075	76	98	40	7,00	490	2,900	10-14 Tage	81,70 €