



Vapor/Alim/Extra

Aufbau: Dorngefertigter Gummischlauch mit weißer NBR-Seele, Gewebeeinlagen und blauer Elastomerdecke, Platzdruck > 60 bar. Zusatzhinweis: es ist nur die Außendecke geflügel fettbeständig - nicht die Innenseele!

Eigenschaften: Lebensmittelecht, innen fett- und ölbeständig, Alkohol bis max. 15%, verwendbar bis +95° mit 20 bar Betriebsdruck mit 3-facher Sicherheit oder als Dampfschlauch >100° mit 6 bar und 10-facher Sicherheit.

Anwendung: Druckschlauch für flüssige, fetthaltige Lebensmittel wie Milch oder Säfte, tierische und pflanzliche Fette und Öle (außer Geflügelfett) sowie als Reinigungs- und Haspelschlauch für Heißwasser und Dampf in Großküchen und Schlachthöfen.

Temperatur °C: -40 bis +170

Normen: EN ISO 1307:2008, EG 1935/2004, BfR XXI:2002 (Kat. 2) und FDA (CFR 21 § 177.2600)

Material Innen/Außen: NBR / NBR-CR

Farbe Innen/Außen: weiß / blau

Einlage/Spirale: Gewebe



Untertlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen-durchmesser mm	Rollenlänge lfm.	Überdruck bar	Biege-radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
950010	10	19	40	6,00	80	0,280	10-14 Tage	12,40 €
950013	13	23	40	6,00	95	0,380	1-2 Tage	14,20 €
950019	19	31	40	6,00	120	0,550	1-2 Tage	19,50 €
950025	25	37	40	6,00	160	0,800	1-2 Tage	26,40 €
950032	32	46	40	6,00	190	0,950	1-2 Tage	42,60 €
950038	38	54	40	6,00	260	1,580	10-14 Tage	64,70 €
950050	50	66	40	6,00	290	1,450	1-2 Tage	87,60 €