Victoria

Aufbau: Dorngefertigter EPDM-Gummischlauch mit Stahlcordeinlagen, Platzdruck > 180 bar.
Anwendung: Dampfschlauch, für Heißwasser bis +95°C mit 40 bar Betriebsdruck belastbar.

Temperatur °C: -40 bis +232
Material Innen/Außen: EPDM
Farbe Innen/Außen: schwarz
Einlage/Spirale: Stahlcordgewebe

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen-durch-messer mm	Rollen-länge lfm.	Überdruck bar	Biege-radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
945013	13	25	40	18,00	80	0,540	10-14 Tage	22,70 €
945019	19	33	40	18,00	140	0,780	10-14 Tage	30,30 €
945025	25	39	40	18,00	170	1,040	10-14 Tage	37,20 €
945032	32	48	40	18,00	210	1,340	10-14 Tage	51,50 €
945038	38	54	40	18,00	280	1,600	10-14 Tage	61,60 €
945050	51	69	40	18,00	350	2,460	10-14 Tage	82,40 €

BEBEFLEX GmbH
Haideäckerstraße 2a, A-2325 Himberg
Telefon: +43 2235 87550-0