XLPE/10/SP

Aufbau: Gummischlauch mit vernetzter Polyäthylenseele (XLPE), Stahldrahtspriale, Kupferlitze und EPDM-Decke.
Eigenschaften: Saug- und Druckschlauch, innen und außen glatt, Betriebstemperatur abhängig vom Medium, Beständigkeit laut Liste Spalte XLPE.
Anwendung: Universalchemieschlauch, beständig gegen fast alle Chemikalien und Ölprodukte.

Temperatur °C: -20 bis +100
Material Innen/Außen: PE / EPDM
Farbe Innen/Außen: transparent / schwarz
Einlage/Spirale: Gewebe + Spirale

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen-durch-messer mm	Rollen-länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege-radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
972019	19	31	30	10,00	0,80	120	0,880	1-2 Tage	32,30 €
972025	25	38	30	10,00	0,80	150	1,150	1-2 Tage	35,70 €
972032	32	45	30	10,00	0,80	200	1,350	1-2 Tage	42,50 €
972038	38	51	30	10,00	0,80	240	1,530	1-2 Tage	47,40 €
972050	51	66	30	10,00	0,80	310	2,050	1-2 Tage	60,30 €
972075	76	94	30	10,00	0,80	410	3,900	40-60 Tage	98,60 €

BEBEFLEX GmbH
Haideäckerstraße 2a, A-2325 Himberg
Telefon: +43 2235 87550-0