

York/N

Aufbau: CR-Gummischlauch mit Gewebeeinlagen, Platzdruck >12 bar.

Eigenschaften: Beständig gegen eine Vielzahl von Frostschutzmitteln und Sole, ölbeständig.

Anwendung: KFZ-Kühler, Heißwasser.

Temperatur °C: -40 bis +130

Material Innen/Außen: CR

Farbe Innen/Außen: schwarz

Einlage/Spirale: Gewebe



Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
852008	8	16	40	4,00	80	0,210	1-2 Tage	9,70 €
852010	10	18	40	4,00	100	0,240	40-60 Tage	9,90 €
852012	12	20	40	4,00	120	0,270	1-2 Tage	11,00 €
852013	13	19,4	40	4,00	130	0,240	40-60 Tage	11,30 €
852015	15	23	40	4,00	150	0,330	1-2 Tage	12,00 €
852018	18	26	40	4,00	180	0,380	1-2 Tage	12,80 €
852020	20	28	40	4,00	200	0,420	1-2 Tage	13,50 €
852022	22	30	40	4,00	220	0,450	1-2 Tage	13,70 €
852025	25	34	40	4,00	250	0,600	1-2 Tage	13,90 €
852028	28	35	40	4,00	280	0,460	1-2 Tage	15,50 €
852030	30	38	40	4,00	300	0,590	40-60 Tage	17,00 €
852032	32	40	40	4,00	320	0,630	40-60 Tage	17,90 €
852035	35	43	40	4,00	350	0,680	1-2 Tage	19,60 €
852038	38	46	40	4,00	380	0,730	1-2 Tage	22,10 €
852040	40	49	40	4,00	400	0,910	1-2 Tage	22,50 €
852042	42	51	40	4,00	420	0,950	40-60 Tage	24,30 €
852045	45	54	40	4,00	450	1,010	1-2 Tage	26,30 €
852048	48	57	40	4,00	480	1,070	40-60 Tage	28,00 €
852050	50	59	40	4,00	500	1,110	1-2 Tage	30,30 €
852055	55	65	40	4,00	550	1,400	40-60 Tage	29,10 €
852060	60	71	40	4,00	600	1,680	40-60 Tage	29,50 €
852065	65	76	40	4,00	650	1,810	1-2 Tage	44,30 €